




DOSERINGSUDSTYR- OG LØSNINGER



MASKINOPVASK I PROFESSIONELLE KØKKENER

MASKINOPVASK I FAST KONCENTERET FORM

KIILTO PRO BLOCK

Komplet løsning til effektiv, sikker og økonomisk maskinopvask i professionelle køkkener.

Kompakt beholder med opvaskemiddel i fast koncentreret form og vægmonteret dispenser frigiver plads i køkkenet, så du kan arbejde mere effektivt.

Præcis dosering af opvaskemiddel foregår i et lukket system, hvilket mindsker risikoen for uønsket kontakt med kemikalier. En sensor i bunden af vaske-tanken måler løbende sæbeindholdet i vandet og sørger for automatisk dosering efter behov (ledningsevne). Det minimerer sæbeforbruget og skåner miljøet. Dispenseren er udstyret med et LED-panel, der indikerer dispenserens status. Den lyser og bipper, når beholder med opvaskemiddel er tom og skal udskiftes.

Dispenseren skal monteres på væggen nær opvaskemaskinen i passende højde, så slanger har et blødt fald ned mod vaske-tanken. Systemet kræver en fast vandtilslutning med et dynamisk vandtryk på 2-6 bar og om muligt vandtemperatur på mindst 50 grader. Den kan monteres på alle typer hætte og tunnelmaskiner. Dispenseren kan ikke bruges til underbordsmaskiner.

Der skal bruges en separat dispenser/pumpe til afspændingsmiddel. Dispenser kan kun bruges sammen med Kiilto Pro Block produkter.

Strømtilslutning: 24 V (brug transformator)

Mål: H: 240 x B: 200 x D: 210 mm.

EN LØSNING MED MANGE FORDELE

- ✓ Kompakt
- ✓ Frigiver plads i køkkenet
- ✓ Sikker kemihåndtering skåner medarbejderen
- ✓ Effektiv og automatisk dosering sparer kemi
- ✓ Lav vægt sparer CO² ved transport
- ✓ Svanemærket kemi skåner miljøet



4062380

Kiilto Pro Block dispenser
til maskinopvask

FLYDENDE MASKINOPVASK

KIILTO PRO WO PUMPER

Kiilto Pro WO er hastighedsstyrede peristaltiske pumper til henholdsvis flydende maskinopvask og afspænding. De er primært beregnet til underbordsmaskiner og hættemaskiner, men kan også anvendes til tunnelmaskiner.

Kabinet med frontlåge, der er nem at åbne og som tillader udskiftning af slangen uden brug af værktøj. Klemrullerne har ingen skarpe kanter, hvilket gør det både lettere og hurtigere at udskifte slangen.

Nyt modulerbart beslag med samme størrelse som pumpen gør det muligt at lave en modulopbygget installation med sammenkobling af flere pumper.

Strømtilslutning: 230 V @ 50-60 Hz - 5 W.

Mål: H: 134 x B: 85 x D: 118 mm.



4063083	WO pumpe til maskinopvask
---------	---------------------------

4063082	WO pumpe til afspænding
---------	-------------------------

KIILTO PRO WD35 BASIS PUMPE

Peristaltisk pumpe der er nem at installere og enkel at betjene. Robust og pålidelig løsning, der er beregnet til steder med stort forbrug har en kapacitet på mere end 50 timer pr uge. Især velegnet til tunnelmaskiner og grydevaskere.

WD35 styres af en kraftig mikroprocessor, der giver intuitiv programmering via LED-display og er designet med patenteret auto-kalibreringsteknologi, som registrerer og opretholder opløsningskoncentration i maskinen via en conductivity sensor.

Pumpen fås også med indbygget Wi-Fi-funktion med til forbindelse til SekoWeb online platform og smartphone-app, som giver mulighed for at se historiske vaskestatistikker og data for forbrug af sæbe og afspændingsmiddel.

Kabinet med frontlåge, der er nem at åbne og som tillader udskiftning af slanger uden brug af værktøj. Klemrullerne har ingen skarpe kanter, hvilket gør det både lettere og hurtigere at udskifte slangerne.

Strømtilslutning: 100-240 V @ 50-60 Hz - 20 W.

Mål: H: 197 x B: 205 x D: 133 mm.



4063080	WD35 Basic pumpe til både maskinopvask og afspænding
---------	--

FORDELENE VED PUMPER

- ✓ Præcis dosering
- ✓ Robust og pålidelig
- ✓ Nem installation
- ✓ Enkel betjening
- ✓ Billig at vedligeholde



DOSERING TIL PROFESSIONEL RENGØRING

KIILTO PRO FUSION

Kiilto Pro Fusion er en praktisk løsning til dosering af rengøringsmidler, der forenkler rengøringen og forbedrer arbejdssikkerheden. Dispenseren laver en korrekt opløsning hurtigt og pålideligt, helt uden håndtering af ufortyndede rengøringsmidler.

Dispenseren udleverer den brugsklare opløsning i en flaske, spand eller direkte i tanken på en gulvaskemaskine, hvilket gør doseringen endnu mere ligetil.

Kiilto Pro Fusion dispenseren i stilrent design findes i to varianter:

- Til dosering i flasker (4 produkter)
- Til dosering i spand (1 produkt) og i flasker (4 produkter)

Nøjagtig dosering til hvert produkt og stor tryknap til hurtig aktivering. Robust dispenser med få komponenter der gør montering, servicering og vedligeholdelse nem.

Kræver fast vandtilslutning. Kan anvendes separat eller sammen med Kiilto Pro Fusion låsbare kabinetter, hvor rengøringsmidlerne kan opbevares.

Mål på fusion dispenser: H: 212 x B: 240 x D: 105 mm.

Mål på kabinet til 1 l flaske: H: 337 x B: 119 x D: 170 mm.

Mål på kabinet til 5 l dunk: H: 414 x B: 189 x D: 215 mm.

KIILTO PRO FUSION ONE

Fusion One er en dispenser i slankt stilrent design til dosering af 1 rengøringsprodukt. Til fyldning af flaske eller i spand. Nøjagtig dosering og stor tryknap til hurtig aktivering. Robust dispenser med få komponenter der gør montering, servicering og vedligeholdelse nem.

Kræver fast vandtilslutning. Kan anvendes separat eller forbindes med flere dispensere. Kan anvendes sammen med Kiilto Pro Fusion låsbart kabinet, hvor rengøringsmidlet kan opbevares.

Mål H: 190 x B: 90 x D: 110 mm.



4070008	Kiilto Pro Fusion til dosering i flasker
4070009	Kiilto Pro Fusion til dosering i spand og flasker
4070010	Kiilto Pro Fusion til flasker med 4 kabinetter til 5 liters dunke
4062294	Kiilto Pro Fusion kabinet til 1 liters flasker
4062296	Kiilto Pro Fusion kabinet til 5 liters dunke



4063091	Kiilto Pro Fusion One til dosering i flasker
4063092	Kiilto Pro Fusion One til dosering i spand



← Kiilto Pro Fusion løsningen med 4 kabinetter giver et let overblik over jeres rengøringsmidler.

UDSTYR TIL SPRAY- OG SKUMRENGØRING

KIILTOJET

KiiltoJet til nem og hurtig rengøring af gulve og store overflader hvor det er muligt at rengøre med vand og/eller skum. Økonomisk og effektiv løsning til bl.a. storkøkkener, fødevarerindustri og våde rum som baderum, svømmehaller og spa.

Systemet er enkel at anvende. Der kan tilkobles 2 forskellige rengøringsprodukter der indstilles med separat dosering. f.eks. sæbe og desinfektionsmiddel. Dosering indstilles med dyser, der monteres i udløbsslangen på produktet og kan indstilles fra 0,5-10%. Der skiftes mellem de 2 produkter blot ved at dreje på knappen.

Kiiltojet kan både anvendes til at fordele produktet på overfladen og til at skylle efter med vand. Det kan også lave skum. Skumpistol og skumdyse medfølger.

KiiltoJet arbejder med trykket fra vandforsyningsnettet og kræver fast vandtilslutning med dynamisk vandtryk på 2-6 bar og max vandtemperatur på 50°C. Tilslutning til vandforsyning sker med lynkobling. Udskiftning af børster, skylleslanger og vaskemundstykke sker ligeledes ved lynkobling.

Leveres med vægbeslag, men kan også monteres på vogn hvilket giver stor mobilitet.

Mål: H: 440 x B: 310 x D: 90 mm.



4062249	KiiltoJet C2SP med 15 meter slange
4062350	Automatisk oprul til KiiltoJet (20 meter)
4062260	Vogn til KiiltoJet
4062268	Spulerør til KiiltoJet
4062367	Pistolhoved til KiiltoJet
4062368	Skumdyse til KiiltoJet
4062278	Slange til KiiltoJet (15 meter)

NITO SKUMSPRØJTE

Skumsprøjte der anvendes til nem og effektiv udlægning af skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Kan også anvendes til at skylle med vand. Velegnet til vådrum, baderum, svømmehaller samt køkkener og slagtere mm. 1,4 liter tank til ufortyndet rengøringsmiddel. 16 dyser til nøjagtig indstilling af dosering i intervallet 0,4 -12% medfølger.

Kræver vandtryk på 2-6 bar og vandtemperatur på max 40 grader. Der kan tilkøbes ekstra tom beholder og tilhørende låg, så det er let at skifte produkt uden at beholderen skal tømmes og rengøres hver gang.

Tanken er designet med en bred flad bund og gør det muligt for enheden at forblive i en lodret position, især når tanken er fyldt.

Mål: H: 175 x B: 190 x D: 290 mm.



4062348	Nito skumsprøjte
4062337	Nito løs beholder 1,4 l
4062338	Låg til Nito løs beholder

DOSERING TIL PROFESSIONEL TEKSTILVASK

KIILTO PRO WASHBASIC

Robust og pålidelig doseringsenhed der sikrer korrekt og ensartet dosering af flydende vaskemiddel. Washbasic serien består af tre modeller til hhv. et, to eller tre produkter. Peristaltisk pumpe med hastighedsstyret dosering og digital programmering af dosering, forsinkelse og lock-out tid. Hver pumpe programmeres individuelt. Kan anvendes til vask af op til 30 kg.

Strømtilslutning: 100 - 240 V og 50-60 Hz

Strømforbrug: 5 W

Mål Washbasic L: 102 x 127 x 113 mm.

Mål Washbasic LL: 205 x 200 x 135 mm.

Mål Washbasic LLL: 285 x 230 x 115 mm.

4062479	Kiilto Pro WashBasic L doseringspumpe til 1 produkt
4062475	Kiilto Pro WashBasic LL doseringspumpe til 2 produkter
4062476	Kiilto Pro WashBasic LLL doseringspumpe til 3 produkter



← WashBasic er en robust og pålidelig doseringspumpe, der er velegnet til mindre, professionelle vaskemaskiner.



TILBEHØR TIL PROFESSIONEL RENGØRING

Flasker med en færdigblandet brugsopløsning er en sikker og nem måde at påføre rengøringsmidler på overflader, klude og mopper. Brugsopløsningen laves ved først at fylde rent vand i flasken og derefter tilsætte den rette mængde rengøringsmiddel. Du kan også anvende et doseringssystem, der udleverer færdigblandet brugsopløsning.

Vi har et udvalg af tomme flasker til færdigblandet brugsopløsning. Alle tomme flasker leveres med et låg/sprayhoved, der bør rengøres inden genopfyldning.

En vægholder til 5 l dunke er en nem og praktisk løsning til at få dunkene væk fra gulvet. Det frigiver plads på gulvet, samt øger sikkerheden og hygiejnen i lokalet.

Husk at anvende personlige værnemidler, når du håndterer rengøringsmidler.

47048	Tom flaske, hvid uden label, 1 l	6 stk.
472216	Tom sprayflaske, hvid uden label, 750 ml	1 stk.
47035	Sprayhoved til 1 l flaske	5 stk.
4115	Vægholder, rustfrit stål til 5 l dunk	1 stk.
P3006.001	Doseringspumpe, 1 ml til 1 l flaske	1 stk.
47090	Doseringspumpe, 3 ml til 1 l flaske	5 stk.
47091	Doseringspumpe, 3 ml til 5 l dunk	5 stk.
47093	Doseringspumpe, 20 ml til 5 og 10 l dunk	10 stk.
406151	Doseringspumpe, 30 ml til 10 l dunk	1 stk.



Vi har et udvalg af etiketter til at påsætte flasker med færdigblandet brugsopløsning, så det er let at holde styr på rengøringsmidlerne.

Mål: 70 x 70 mm.





KiiltoClean A/S | Frederik Plums Vej 2, DK-5610 Assens, Danmark | Tel +45 6471 2112
info.dk@kiilto.com | www.kiilto.dk